

FJ RMC



FUSO

DAIMLER
Commercial Vehicles (Thailand) Ltd.

รายละเอียดรถบรรทุกทุกสปีดผสมปูน ขับเคลื่อนสองเพลา
ขนาด 6 คิวบิกเมตร พู๊ช รุ่น FJ 2528 RMC MIXER

รุ่นรถ			FJX3WKM2RDHA	
จำนวนที่นั่งโดยสาร			3 (1+2)	
รายละเอียดทางเทคนิค				
น้ำหนัก	น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก.	25,000
	น้ำหนักรถเปล่า (หัวถัง+แชสซีส์)		กก.	11,740
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด		กม. / ชม.	90
	มุมไต่สูงสุด		% (องศา)	60 (31)
เครื่องยนต์	รุ่น			6S20
	มอก. 2315-2551 (EURO3)			เครื่องยนต์ดีเซลระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (Unitized Fuel Injection) 6 สูบ 4 จังหวะ ไดเรคอินเจคชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์
	แรงม้าสูงสุด	EEC NET	แรงม้า(กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	280 (205) / 2,200
	แรงบิดสูงสุด	EEC NET	นิวตัน-ม.(กก.-ม.)/รอบต่อนาที	1100 (112) / 1,200-1,600
	ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	6,373
ระบบส่งกำลัง	คลัทช์			แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย
	เกียร์	รุ่น	G131	
		แบบ	9 เกียร์เดินหน้าแบบซิงโครเมซ + 1 เกียร์ถอยหลัง	
		อัตราทดเกียร์ (เกียร์ :ต่อ1)		เกียร์ทดพิเศษ:14.573 / 1:9.478 / 2:6.635 / 3:4.821 / 4:3.667 5:2.585 / 6:1.810 / 7:1.315 / 8:1.000 / เกียร์ถอยหลัง:13.862
	อุปกรณ์มาตรฐาน			ฟลายวีล PTO
เพลาน้ำ	แบบ			รีเวอร์สเอนลิต
	สมรรถนะการรับน้ำหนัก (กก.)			6,600
เพลาลัง	แบบ			แบบแทนเดม เพลาลอยทั้งหมด พร้อมดีฟล็อก
	สมรรถนะการรับน้ำหนัก (กก.)			22,000
	อัตราทดเฟืองท้าย			4.778
ระบบเบรก	แบบ			แบบเบรกลมล้วน(Full Air Brake) พร้อมระบบABS
	เบรกมือ			แบบสปริงเบรกกระทำที่เพลาลัง
	เบรกช่วย			แบบเบรกไอเสียพร้อมเบรกเครื่องยนต์
ระบบกันสะเทือน	หน้า			แหนบแบบพาราโบลิคพร้อมโช้คอัพ 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง
	หลัง			แหนบแบบครึ่งวงรีพร้อมแหนบช่วยและเหล็กกันโคลง
ระบบพวงมาลัย	แบบ			ลูกปืนหมุนเวียน มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง ขนติปรับสูง-ต่ำ และเอนได้
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	มม.		8,750
ขนาดล้อและยาง	ขนาดล้อ			7.5 x 20 นิ้ว
	ขนาดยาง			11.00 x 20 — 16 ชั้น พร้อมยางอะไหล่
ถังน้ำมัน	ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		255
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่		โวลต์ / แอมป์-ชั่วโมง	12 / 120 จำนวน 2 ลูก
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		โวลต์ / แอมป์	ไฟฟ้ากระแสสลับ 24/80
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย	กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก			มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน
	เครื่องปรับอากาศ			มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน
	ระบบเครื่องเสียง			เครื่องเล่นวิทยุFM พร้อมช่องเสียบUSB
	เข็มขัดนิรภัย			มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน
	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ			มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน
	ระบบรองรับเบาะนั่งผู้ขับขี่			แบบดูลม
	เสียงสัญญาณขณะถอยหลัง			มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน
	ไฟLED Day Time Running Light			มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน
ขนาดและสัดส่วน	ไฟตัดหมอก			มีเป็นมาตรฐานจากโรงงาน
	ความยาวทั้งหมด (OAL)		มม.	8,530
	ระยะช่วงล้อ (WB)		มม.	4,275
	ระยะยื่นหน้า (FOH)		มม.	1,460
	ระยะยื่นท้าย (ROH)		มม.	1,725
	ระยะยื่นท้ายถึงปลายไม้ (ROHD)		มม.	2,795
	ระยะหลังแก้งถึงปลายไม้ (CE)		มม.	6,436
	ความยาวของไม้ (DL)		มม.	5,748
	ความกว้างหน้ารถ (OW)		มม.	2,500
	ความกว้างกึ่งกลางล้อหน้า (AW)		มม.	2,045
	ความกว้างกึ่งกลางล้อหลัง (CW)		มม.	1,805
	ความกว้างหลังรถ (BW)		มม.	2,500
	ความสูงทั้งหมด (OH)		มม.	3,720
	ระยะต่ำสุดของรถ (HH)		มม.	235

